

LUSOFLEX-SCHLÄUCHE

FALTENSCHLAUCHBALG TYP HIFLEX

Kostengünstige Balgausführung für drucklosen Fördereinsatz von festen oder flüssigen Medien bei denen Typ Allflex zu aufwendig ist. Stauchbar auf ca. 40% der Baulänge. Gute axiale und laterale Beweglichkeit.

Angaben zu Temperatur- und Medienbeständigkeit erhalten Sie in unserer Simon – Beständigkeitsliste.

- Aufbau:
- Seele in Spezialqualität in Abhängigkeit des Fördermediums
 - gewendelttes Profil
 - Gewebeeinlagen
 - optional: verdecktliegende Federstahldrahtspirale
 - UV-, ozon- und witterungsbeständige Decke
 - innen und aussen gewellt
 - beiderseits Muffen



DN [mm]	Wandstärke [mm]	BD [bar]	Vakuum [bar]	Biegeradius ca. [mm]	max. Länge [m]
50	4	-	-	75	10
75	4	-	-	120	10
100	4	-	-	150	10
110	4	-	-	165	10
125	4	-	-	190	10
150	4	-	-	230	10
200	4	-	-	300	10
225	4	-	-	340	10
250	4	-	-	380	10
300	4	-	-	450	10
350	4	-	-	530	5
400	4	-	-	600	5
450	4	-	-	750	5
500	4	-	-	750	5

In Fixlängen mit beiderseits spiralfreien Muffen und/oder Muffenerweiterungen.



Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.